
TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

CR 120x240x212 NF

Kølerumspaneler 80 mm



Produktegenskaber
- Kun paneler - uden køleenhed
- Samles vha. nemt låsesystem
- 80 mm isolering i panelerne
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Hylder kan tilkøbes


Solidt håndtag


Låsesystem

Kølerumspaneler med 80 mm isolering - uden gulv

TEFCOLDs kølerumspaneler er nemme at samle vha. et simpelt låsesystem i panelerne. Modul-panelerne kan samles i forskellige konstellationer, hvilket gør, at du kan flytte døren og skræddersy rummet, så det passer til den plads, du har til rådighed. Denne model leveres uden gulv.

Kølerum bruges ofte i restauranter, delikatesser, caféer og i baglokalerne til diverse butikker og supermarkeder osv. Kølerum tilbyder en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris.

Vores serie af kølerumspaneler er udstyret med effektivt polyuretanisolering. Hvis du kombinerer rummet med en af vores energivenlige monoblock køleenheder, får du en høj ydeevne med et lavt energiforbrug.

Vi tilbyder reoler med hylder som tilbehør for at udnytte pladsen bedst muligt. Det er også muligt at købe kølerumsmodeller med en bredere dør (se WD modellerne). Panelerne er ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer	
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør
Eksteriør	Hvid
Interiør	Hvid
Lås	Ja

Mål og indhold		
Intern volumen	m³	4.75
Vægtykkelse	mm	80
Densitet isolering	kg/m³	42
Brutto-/ Nettovægt	kg	225 / 205
Brutto-/ Nettovolumen	l	

Køling og funktioner
44038

Strøm og forbrug
44038

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1040 x 2240 x 2040
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1200 x 2400 x 2120
Pakkemål (BxDxH)	mm	2500 x 1300 x 1020
40' container kapacitet	stk	8