


CR 210x210x220

Kølerumspaneler 120 mm



Produktegenskaber

- Kun paneler - uden køleenhed
- Samles vha. nemt låsesystem
- 120 mm isolering i panelerne
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Hylder kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang



Solidt håndtag



Låsesystem

Kølerumspaneler med 120 mm isolering

TEFCOLDs kølerumspaneler er nemme at samle vha. et simpelt låsesystem i panelerne. Modul-panelerne kan samles i forskellige konstellationer, hvilket gør, at du kan flytte døren og skræddersy rummet, så det passer til den plads, du har til rådighed.

Kølerum bruges ofte i restauranter, delikatesser, caféer og i baglokalerne til diverse butikker og supermarkeder osv. Kølerum tilbyder en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris.

Vores serie af kølerumspaneler er udstyret med effektivt polyuretanisolering. Hvis du kombinerer rummet med en af vores energivenlige monoblock køleenheder, får du en høj ydeevne med et lavt energiforbrug.

I forhold til tilbehør, har du mulighed for at tilkøbe en rampe, der giver let adgang til kølerummet med et rullebord eller en bakkevogn (kølerummet er ikke egnet til palleøftere). Vi tilbyder også reoler for at optimere pladsen bedst muligt. Det er også muligt at købe kølerumsmodeller med en bredere dør (se WD modellerne). Panelerne er ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer		
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør	
Maks gulvbelastning	kg/m ²	2000
Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvid	
Lås	Ja	

Mål og indhold			
Intern volumen	m ³	6.78	
Vægtykkelse	mm	120	
Densitet isolering	kg/m ³	42	
Brutto-/ Nettovægt	kg	605 / 585	
Brutto-/ Nettovolumen	l		

Køling og funktioner

44152

Strøm og forbrug			
Energiforbrug	kWh/24t	0	
Årligt energiforbrug	kWh/år	0	
Dimensioner			
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1860 x 1860 x 1960	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2100 x 2100 x 2200	
Pakkemål (BxDxH)	mm	2180 x 1860 x 1200	
40' container kapacitet	stk	12	