
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

CR 240x270x220 WD



Kølerumspaneler 80 mm

Produktegenskaber
- 850 mm bred dør for nem adgang med europaller
- Kun paneler - uden køleenhed
- Samles vha. nemt låsesystem
- 80 mm isolering i panelerne
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Placeringen af døren kan ikke ændres
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Hylder kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang


Solidt håndtag


Låsesystem

80 mm kølerumspaneler med 850 mm bred dør

TEFCOLDs kølerumspaneler er nemme at samle vha. et simpelt låsesystem i panelerne. Denne model har en 850 mm bred dør, så du let kan køre en europalle derind.

Kølerum bruges ofte i restauranter, delikatesser, caféer og i baglokalerne til diverse butikker og supermarkeder osv. Kølerum tilbyder en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris.

Vores serie af kølerumspaneler er udstyret med effektivt polyuretanisolering. Hvis du kombinerer rummet med en af vores energivenlige monoblock køleenheder, får du en høj ydeevne med et lavt energiforbrug.

I forhold til tilbehør, har du mulighed for at tilkøbe en rampe, der giver let adgang til kølerummet med et rullebord eller en bakkevogn (kølerummet er ikke egnet til palleløftere). Vi tilbyder også reoler for at optimere pladsen bedst muligt. Det er også muligt at købe kølerumsmodeller med en bredere dør (se WD modellerne). Panelerne er ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer

Dørantal & type		1 hængsl. skummet dør
Maks gulvbelastning	kg/m²	1500
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid
Lås		Ja

Mål og indhold

Intern volumen	m³	11.6
Vægtykkelse	mm	80
Densitet isolering	kg/m³	42
Brutto-/ Nettovægt	kg	570 / 550
Brutto-/ Nettovolumen	l	

Køling og funktioner

51053

Strøm og forbrug

51053

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	2240 x 2540 x 2040
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2400 x 2700 x 2200
Pakkemål (BxDxH)	mm	2470 x 1860 x 1060
40' container kapacitet	stk	8