



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

CRPF1521

Kølerum

Produktegenskaber

- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- 80 mm isolering i panelerne
- Hylder kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang



Solidt håndtag



Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i kølerum

Kølerum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem.

Køleenheden er forudmonteret i et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. Der er ikke behov for at bore eller skære ved opstilling. De udskiftelige modulpaneler tillader faktisk varierende placering af både panelet med køleenheden og panelet med døren.

Kølerummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris. Med et kølerum kan der let tilgængelig opbevares mad, mejeriprodukter og drikkevarer.

De mange forskellige kølerumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Kølerum forfindes både med køl og frys. Hylder er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til kølerummet med et rullebord eller en bakkevogn (kølerummet er ikke egnet til palleløftere).

Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem.

Ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer		
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør	
Maks gulvbelastning	kg/m²	1500
Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvid	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Ja	

Mål og indhold			
Intern volumen	m³	5,3	
Vægtykkelse	mm	80	
Densitet isolering	kg/m³	42	
Temperatur-interval	°C	0 til +8	
Klimaklasse		5	
Brutto-/ Nettovægt	kg	321 / 291	
Brutto-/ Nettovolumen	l		

Strøm og forbrug		
Energiforbrug	kWh/24t	18,72
Årligt energiforbrug	kWh/år	6833
Strøm		
Max Ambient	40°C at 40% RH	
Effekt	W	1865
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50-60

Dimensioner

Mål og indhold		
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer		Ja

Strøm og forbrug			
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1340 x 1940 x 2040	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1500 x 2100 x 2200	
Pakkemål (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 2400	
40' container kapacitet	stk		14