



EXTRA1250FD

Multideck fryser til supermarked

Produktegenskaber

- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Temperaturklasse 3L1
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Justerbare, ekstra dybe hylder for maksimal kapacitet
- Vippefunktion giver bedre produktpræsentation
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Bundhylde plus 4 hylder
- Massive endevægge som standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør



Ekstra meget plads på hylderne Elektronisk termostat

Multideck fryser med glasdøre og multiplex mulighed

EXTRA Multideck er en serie af kvalitetsfrysere med dobbelt glas i de hængslede døre, hvilket giver reducerede energi- og el omkostninger i driften.

Serien giver større produktkapacitet, da hylderne er 460 mm dybe, hvilket hjælper med at øge salget i spidsbelastningsperioder, da det mindsker behovet for genopfyldning. Enhederne har optimal intern belysning med vertikale LED lys i hver dør samt horisontalt LED lys i toppen på model 2500. Hylderne kan indstilles fladt eller skrånes fra 10 til 20 grader, og har hyldeforkant og akryl hyldestopper som standard.

Enkel og let installation. Ingen specielle krav, da kølemiddelmængden er under 150g.

Serien giver mulighed for multiplexing og øger dermed mulighederne for optimal udnyttelse af det areal, du har til rådighed. Den enkelte enhed kan bestilles uden endevægge og med et multiplex kit, hvis det ønskes.

Design og materialer		
Dørantal & type	2 hængsl. glasdøre	
Sikkerhedsglas	Ja	
Vendbar dør	Nej	
Hylde-antal & type	8 trådhylder, sort	
Hyldefarve	Sort	
Max. belastning på hylde	kg/m²	150
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Hjul	Valgmulighed	
Eksteriør	Sort / Glas	
Interiør	Sort	
Indvendigt lys	2 x vertikale LED	
Lås	Nej	

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	1.53
Temperatur-interval	°C	-21 til -18
Klimaklasse	3	
Brutto-/ Nettovægt	kg	350 / 330
Brutto-/ Nettovolumen	l	880 / 850

Køling og funktioner		
Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	149
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug		
Energiklassificering	D	
Energiforbrug	kWh/24t	15.28
Årligt energiforbrug	kWh/år	5578
Effekt	W	1100
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	53

Dimensioner			
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 610 x 1399	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 930 x 2035	
Pakkemål (BxDxH)	mm	1450 x 975 x 2230	
40' container kapacitet	stk	16	