



LPD1500C/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylde (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Buet top/glastop /-front
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens



Kagedisplay



Skydedøre

Display kølemontre med buet glasfront og -top

LPD er vores højkvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de frostede glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en flad glasfront.

Design og materialer	
Dørantal & type	2 glasskydedøre
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	3 glashylder + bundhylde
Hyl dedimension	135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Hjul	4 hjul
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas
Interiør	Rustfrit stål / glas
Indvendigt lys	LED

Mål og indhold	
Total udstillingsareal	m ² 2,47
Temperatur-interval	°C +2 til +8
Klimaklasse	3
Brutto-/ Nettovægt	kg 315 / 275
Brutto-/ Nettovolumen	l 418 / 277

Køling og funktioner	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g 140
Termometer	Ja

Strøm og forbrug	
Energiklassificering	D
Energiforbrug	kWh/24t 13,53
Årligt energiforbrug	kWh/år 4938
Effekt	W 798
Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Lydniveau	dB(A) 48

Dimensioner	
Indvendige mål (BxDxH)	mm 1350 x 580 x 780
Udvendige mål (BxDxH)	mm 1505 x 745 x 1360
Pakkemål (BxDxH)	mm 1560 x 800 x 1480
40' container kapacitet	stk 15