TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# MCX90M

Multideck i rustfrit stål

**Produktegenskaber**
- Ideel til impulssalg
- Rullejalousi med lås
- Ventileret køling
- Justerbare hylder
- Fuldautomatisk
- Hjul med bremse
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperatur-display
- Hyldeforkant inklusiv


Rullejalousi med lås


Solide hjul

## Multideck med manuelt rullejalousi

MCX er en serie af åbne kølereoler i rustfrit stål, der er designet til at optimere dit impulssalg. Den alsidige køler kan indstilles til forskellige temperaturer og kan dermed både bruges til drikkevarer, mejeriprodukter eller kødprodukter, alt efter hvad du har brug for.

MCX er et fremragende valg til steder som cafeterier, hoteller, skoler eller kantiner. Den sørger for god produktsynlighed i åbningstiden og høj sikkerhed, når der er lukket for salg.

Sikkerheden er i top med MCX-serien. Kølereolen er udstyret med et rullejalousi med lås, der gør det muligt at lukke af for produkterne, når dette ønskes. Dertil er enheden udstyret med kraftige hjul med bremser, der gør det muligt at flytte kølereolen rundt, så den altid står det mest optimale sted for at generere salg.

| Design og materialer | |
|---|---|
| Hylde-antal & type | 4 justerbare |
| Hyldefarve | Rustfri Stål |
| Hjul | Hjul |
| Eksteriør | SS304 |
| Interiør | SS304 |
| Indvendigt lys | LED som valgmulighed |

| Mål og indhold | | |
|---|---|---|
| Total udstillingsareal | m² | 0.89 |
| Temperatur-interval | °C | -1 til +5 |
| Klimaklasse | | 3 |
| Brutto-/ Nettovægt | kg | 225 / 160 |
| Brutto-/ Nettovolumen | l | 440 / 370 |

| Køling og funktioner | |
|---|---|
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 149 g |
| Termometer | Ja |

| Strøm og forbrug | | |
|---|---|---|
| Energiklassificering | | E |
| Energiforbrug | kWh/24t | 10.59 |
| Årligt energiforbrug | kWh/år | 3865 |
| Strøm | | |
| Max Ambient | | 25°C 60% RH |
| Effekt | W | 670 |
| Spænding / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Lydniveau | dB(A) | 56 |

| Dimensioner | | |
|---|---|---|
| Indvendige mål (BxDxH) | mm | 806 x 436 x 1250 |
| Udvendige mål (BxDxH) | mm | 868 x 740 x 1994 |
| Pakkemål (BxDxH) | mm | 980 x 790 x 2150 |
| 40' container kapacitet | stk | 28 |