



1242 702 630 702

MD1902B

Sort Multideck

Produktegenskaber

- Design i topklasse
- Sort eksteriør
-
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Hyldestopper til skråtstilling af hylder er tilbehør
-
-
- Natafdækning / -gardin med fjedertræk
- Fuldautomatisk
- Digital kontrol og temperatur-display
-



Natgardin med fjedertræk



Justerbare hylder med vippefunktion

Multideck køler med åben front og sort eksteriør og interiør

MD-B serien af sorte multidecks med åben front fra TEFCOLD er et optimalt valg for butikker, cafeer, nærbutikker, slagtere og købmænd. Serien fås med forskellige bredder fra 685 mm til 1885 mm og dækker dermed de fleste behov.

Enheden er kun 680 mm dyb og er derfor ideel, hvis gulvpladsen er begrænset og der er behov for at maksimere display arealet. Med en basehylde og 4 justerbare hylder, er der masser af plads til produktexponering. Spejlblanke, indvendige endevægge i rustfrit stål øger rumfornemmelsen samtidig med at klart, hvidt LED lys oplyser varerne vertikalt og dermed fremmer produktpræsentationen. (MD1902B her endvidere horisontalt LED lys i toppen)

Temperaturintervallet kan justeres efter behov og dermed kan du opbevare frisk kød, mælkeprodukter, læskedrikke eller øl. Hylderne kan skrânes fra 2 til 20 grader for at give flere displaymuligheder (hyldestopper er nødvendige, hvis hylderne skrâstilles). Enhederne leveres med ruller for at muliggøre flytning i forbindelse med rengøring. Der kan tilkøbes hjul. Enheden kan også fås i rustfrit stål.

Design og materialer	
Hylde-antal & type	4 sorte metalhylder, justerbare + base
Hyldefarve	Sort
Fødder / ben	2 justerbare fødder
Hjul	4 hjul
Eksteriør	Sort
Interiør	Sort
Indvendigt lys	LED

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	2.3
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	272 / 243
Brutto-/ Nettovolumen	l	1314 / 954

Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	2x 105

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		E
Energiforbrug	kWh/24t	25
Årligt energiforbrug	kWh/år	9125
Strøm		
Max Ambient		25°C at 60% RH
Effekt	W	1250
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1800 x 560 x 1355
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1885 x 640 x 1985
Pakkemål (BxDxH)	mm	1970 x 750 x 2140
40' container kapacitet	stk	18