



1242 702 630 702

MD1902X

Multideck i rustfrit stål

Produktegenskaber

- Design i topklasse
- Rustfri stålfinish
-
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Hyldestopper til skråtstilling af hylder er tilbehør
-
-
- Natafdækning / -gardin med fjedertræk
- Fuldautomatisk
- Digital kontrol og temperatur-display
-



Natgardin med fjedertræk



Justerbare hylder med vippefunktion

Multideck køler med åben front og rustfri stål i eksteriør og interiør

MD-X serien i rustfrit stål med åben front fra TEFCOLD er et optimalt valg for butikker, cafeer, nærbutikker, slagtere og købmænd. Serien fås med forskellige bredder fra 685 mm til 1885 mm og dækker dermed de fleste behov.

Enheden er kun 680 mm dyb og er derfor ideel, hvis gulvpladsen er begrænset og der er behov for at maksimere display arealet. Med en basehylde og 4 justerbare hylder, er der masser af plads til produktexponering. Spejlblanke, indvendige endevægge i rustfrit stål øger rumfornemmelsen samtidig med at klart, hvidt LED lys oplyser varerne vertikalt og dermed fremmer produktpræsentationen. (MD1902B her endvidere horisontalt LED lys i toppen)

Temperaturintervallet kan justeres efter behov og dermed kan du opbevare frisk kød, mælkeprodukter, læskedrikke eller øl. Hylderne kan skrânes fra 2 til 20 grader for at give flere displaymuligheder (hyldestopper er nødvendige, hvis hylderne skrâtstilles). Enhederne leveres med ruller for at muliggøre flytning i forbindelse med rengøring. Der kan tilkøbes hjul. Enheden kan også fås i sort.

Design og materialer	
Hylde-antal & type	4 SS304 hylder, kipbar
Hyldefarve	Rustfri Stål
Fødder / ben	2 justerbare fødder
Hjul	4 hjul
Eksteriør	Rustfrit stål
Interiør	Rustfrit stål
Indvendigt lys	LED

Mål og indhold	
Total udstillingsareal	m ² 2.3
Temperatur-interval	°C -1 til +5
Klimaklasse	3
Brutto-/ Nettovægt	kg 272 / 243
Brutto-/ Nettovolumen	l 1314 / 954

Køling og funktioner	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g 2x 105

Strøm og forbrug	
Energiklassificering	E
Energiforbrug	kWh/24t 25
Årligt energiforbrug	kWh/år 9125
Strøm	
Max Ambient	25°C at 60% RH
Effekt	W 1250
Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Lydniveau	dB(A) 55

Dimensioner	
Indvendige mål (BxDxH)	mm 1800 x 560 x 1355
Udvendige mål (BxDxH)	mm 1885 x 680 x 1985
Pakkemål (BxDxH)	mm 1970 x 750 x 2140
40' container kapacitet	stk 18