



MTF185B

Displayfryser/køler - væg

Produktegenskaber

- Sidevejs ventileret køling
- Ideel til optimering af butiksplads
- Smpel skift mellem køl og frys
- Ideel med kummekøler/-fryser nedenunder
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Sort eksteriør
- Automatisk afrimning
- Teleskopiske ben



LED-lys i dørramme



Digital termostat

3-dørs vægfryser/køler til maksimal pladsudnyttelse

Få mest muligt ud af gulvpladsen med denne splinternye MTF-model, der kan bruges som enten en displayfryser eller displaykøler. Den er ideel til små købmændsbutikker, slagterforretninger og supermarkeder. Den har sidevejs ventileret køling, hvilket gør det muligt at fylde skabet helt op uden at påvirke temperaturen i køleren/fryseren.

For optimal produktpræsentation kan vi anbefale, at der stilles en SFI supermarkedsfryser eller køler under denne MTF topfryser – på den måde udnyttes både højden og gulvpladsen bedst muligt. Topfryseren/køleren kan stilles op ad en væg eller som et ø-display i butikken for at skabe blikfang. Skabet kommer med én fast hylde samt to justerbare trådhylder, der kan tiltes for at skabe en flot udstilling.

Design og materialer	
Dørantal & type	3 selvluk. glasdøre m. varmetråde
Sikkerhedsglas	Ja
Vendbar dør	Nej
Hylde-antal & type	9 justerbare trådhylder, hvide
Hyldefarve	Hvid
Hyldedimension	510x423
Bundhylde dimension	510 x 375
Max. belastning på hylde	kg/m ² 196
Fødder / ben	Stærk stand
Eksteriør	Sort
Interiør	Hvidlakeret stål
Indvendigt lys	LED
Lås	Nej

Mål og indhold	
Total udstillingsareal	m ² 1
Temperatur-interval	°C -24 til -18 / -1 til +8
Klimaklasse	4
Brutto-/ Nettovægt	kg 334 / 272
Brutto-/ Nettovolumen	l 779 / 545

Køling og funktioner	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g 135
Termometer	Ja

Strøm og forbrug	
Energiklassificering	D
Energiforbrug	kWh/24t 14,57
Årligt energiforbrug	kWh/år 5318
Effekt	W 1057
Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Lydniveau	dB(A) 58

Dimensioner	
Indvendige mål (BxDxH)	mm 1730 x 480 x 947
Udvendige mål (BxDxH)	mm 1850 x 745 x 2430
Pakke-mål (BxDxH)	mm 1975 x 790 x 1630
40' container kapacitet	stk 15