



MTF210B VS

Displayfryser/køler - væg

Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og frys
- Ideel til optimering af butiksplads
- Sidevejs ventileret køling
- Ideel med kummekøler/-fryser nedenunder
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Sort eksteriør
- Teleskopiske ben
- Automatisk afrimning
- OBS: Benene skal samles og kabinettet løftes herpå



LED-lys i dørramme



Digital termostat

3-dørs vægfryser/køler til maksimal pladsudnyttelse

Få mest muligt ud af gulvpladsen med denne splinternye MTF-model, der kan bruges som enten en displayfryser eller displaykøler. Den er ideel til små købmændsbutikker, slagterforretninger og supermarkeder. Den har sidevejs ventileret køling, hvilket gør det muligt at fylde skabet helt op uden at påvirke temperaturen i køleren/fryseren.

For optimal produktpræsentation kan vi anbefale, at der stilles en SFI supermarkedsfryser eller køler under denne MTF topfryser – på den måde udnyttes både højden og gulvpladsen bedst muligt. Topfryseren/køleren kan stilles op ad en væg eller som et ø-display i butikken for at skabe blikfang. Skabet kommer med én fast hylde samt to justerbare trådhylder, der kan tiltes for at skabe en flot udstilling.

Design og materialer	
Dørantal & type	3 selvluk. glasdøre m. varmetråde
Sikkerhedsglas	Ja
Vendbar dør	Nej
Hylde-antal & type	9 justerbare trådhylder, hvide
Hyldefarve	Hvid
Hyldedimension	595x423
Bundhylde dimension	595 x 375
Max. belastning på hylde	kg/m ² 196
Fødder / ben	Stærk stand
Eksteriør	Sort
Interiør	Hvidlakeret stål
Indvendigt lys	LED

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m ²	1.44
Temperatur-interval	°C	-24 til -18 / -1 til +8
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	355 / 288
Brutto-/ Nettovolumen	l	893 / 628

Køling og funktioner	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g 145
Termometer	Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		C
Energiforbrug	kWh/24t	7.49
Årligt energiforbrug	kWh/år	2732
Strøm		
Max Ambient		30°C 55% RH
Effekt	W	1040
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner			
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1980 x 480 x 947	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2100 x 745 x 2430	
Pakkemål (BxDxH)	mm	2225 x 790 x 1630	
40' container kapacitet	stk	15	

