



MTF250

Displayfryser/køler - væg

Produktegenskaber

- Sidevejs ventileret køling
- Ideel til optimering af butikspads
- Frys / Køl
- Smpel skift mellem køl og frys
- Ideel med kummekøler/-fryser nederunder
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Automatisk afrimning
- Teleskopiske ben



LED-lys i dørramme



Digital termostat

4-dørs vægfryser/køler til maksimal pladsudnyttelse

Få mest muligt ud af gulvpladsen med denne splinternye MTF-model, der kan bruges som enten en displayfryser eller displaykøler. Den er ideel til små købmændsbutikker, slagterforretninger og supermarkeder. Den har sidevejs ventileret køling, hvilket gør det muligt at fylde skabet helt op uden at påvirke temperaturen i køleren/fryseren.

For optimal produktpræsentation kan vi anbefale, at der stilles en SFI supermarkedsfryser eller køler under denne MTF topfryser – på den måde udnyttes både højden og gulvpladsen bedst muligt. Topfryseren/køleren kan stilles op ad en væg eller som et ø-display i butikken for at skabe blikfang. Skabet kommer med én fast hyld samt to justerbare trådhylder, der kan tiltes for at skabe en flot udstilling.

Design og materialer	
Dørantal & type	4 selvluk. glasdøre m. varmetråde
Sikkerhedsglas	Ja
Vendbar dør	Nej
Hyld-antal & type	12 justerbare trådhylder, hvide
Hyldefarve	Hvid
Hyldedimension	516x423
Bundhylde dimension	516 x 375
Max. belastning på hyld	196 kg/m²
Fødder / ben	Stærk stand
Eksteriør	Hvid
Interiør	Hvidlakeret stål
Indvendigt lys	LED
Lås	Nej

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	1.73
Temperatur-interval	°C	-24 til -18 / -1 til +8
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	450 / 300
Brutto-/ Nettovolumen	l	1076 / 650

Køling og funktioner	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g 145
Termometer	Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		E
Energiforbrug	kWh/24t	23.92
Årligt energiforbrug	kWh/år	8731
Effekt	W	1072
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner			
Indvendige mål (BxDxH)	mm	2380 x 480 x 947	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2500 x 745 x 2430	
Pakkemål (BxDxH)	mm	2625 x 790 x 1630	
40' container kapacitet	stk	8	