



MTF250B VS

Displayfryser/køler - væg

Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og frys
- Ideel til optimering af butiksplads
- Sidevejs ventileret køling
- Ideel med kummekøler/-fryser nedenunder
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Sort eksteriør
- Teleskopiske ben
- Automatisk afrimning
- OBS: Benene skal samles og kabinettet løftes herpå



LED-lys i dørramme



Digital termostat

4-dørs vægfryser/køler til maksimal pladsudnyttelse

Få mest muligt ud af gulvpladsen med denne splinternye MTF-model, der kan bruges som enten en displayfryser eller displaykøler. Den er ideel til små købmændsbutikker, slagterforretninger og supermarkeder. Den har sidevejs ventileret køling, hvilket gør det muligt at fylde skabet helt op uden at påvirke temperaturen i køleren/fryseren.

For optimal produktpræsentation kan vi anbefale, at der stilles en supermarkedsfryser eller køler under denne MTF topfryser – på den måde udnyttes både højden og gulvpladsen bedst muligt. Topfryseren/køleren kan stilles op ad en væg eller som et ø-display i butikken for at skabe blikfang. Skabet kommer med én fast hyld samt to justerbare trådhylder, der kan tiltes for at skabe en flot udstilling.

| Design og materialer | | Mål og indhold | | Strøm og forbrug | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Dørantal & type | 4 selvluk. glasdøre m. varmetråde | Total udstillingsareal | m ² | 1.73 | Energiklassificering | C | | |
| Sikkerhedsglas | Ja | Temperatur-interval | °C | -24 til -18 / -1 til +8 | Energiforbrug | kWh/24t | 9.16 | |
| Vendbar dør | Nej | Klimaklasse | | 4 | Årligt energiforbrug | kWh/år | 3344 | |
| Hylde-antal & type | 12 justerbare trådhylder, hvide | Brutto-/ Nettovægt | kg | 400 / 317 | Strøm | | | |
| Hyldefarve | Hvid | Brutto-/ Nettovolumen | l | 1076 / 650 | Max Ambient | | 30°C 55% RH | |
| Hyldedimension | 516x423 | Køling og funktioner | | | Effekt | W | 1072 | |
| Bundhylde dimension | 516x375 | Termostat, type | | Elektronisk | Spænding / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 | |
| Max. belastning på hyld | kg/m ² | 196 | Køling, type | Ventileret | Lydniveau | dB(A) | 58 | |
| Fødder / ben | Stærk stand | | Afrimning, type | Automatisk | Dimensioner | | | |
| Eksteriør | Sort | | Kølemiddel | R290 | Indvendige mål (BxDxH) | mm | 2380 x 480 x 947 | |
| Interiør | Hvidlakeret stål | | Kølemiddel, mængde | g | 145 | Udvendige mål (BxDxH) | mm | 2500 x 745 x 2430 |
| Indvendigt lys | LED | | Termometer | Ja | | Pakkemål (BxDxH) | mm | 2610 x 780 x 1610 |
| Lås | Nej | | | | | 40' container kapacitet | stk | 12 |