

TM35GC

Minibar med glasdør

Produktegenskaber

- Kompressorstyret kølesystem
- Fantastisk produktpræsentation
- Lavt energiforbrug
- Lavt lydniveau
- Timingsfunktion for optimal gæstekomfort
- SLEEP-mode funktion for lydløs periode
- FAST-cool funktion for umiddelbar nedkøling
- Vendbar glasdør
- Indvendigt LED-lys
- Integreret håndtag
- Lås



Trådhylder kan
tilkøbes



Glashylder kan
tilkøbes

Minibar med glasdør for en flot produktpræsentation

En TM kompressordrevet minibar med glasdør er et fremragende valg til hoteller i varme omgivelser. Kølesystemet sikrer en lavere temperatur samt en hurtigere nedkøling sammenlignet en absorptions-minibar.

Den har også nogle cool funktioner. Den kan times, så kompressoren kun kører, når der er størst sandsynlighed for at værelset står tomt – f.eks. fra kl. 9-12 og igen fra kl. 18-21. Det betyder, at minibaren er lydløs resten af tiden, når gæsterne befinder sig på værelset. En såkaldt kølebank sørger for at bibeholde den kolde temperatur i skabet, når kompressoren ikke kører. Dertil har minibaren også en SLEEP-mode funktion for øjeblikkelig stilhed samt en FAST-cool funktion for øjeblikkelig nedkøling. Det er meget praktisk, hvis gæster ankommer på skæve tidspunkter.

Minibaren har et elegant og diskret design med et sort ydre. Glasdøren giver mulighed for en flot produktpræsentation, så gæsterne kan lade sig friste af kolde drikkevarer og lækre snacks.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør	Temperatur-interval	°C +5 til +14	Energiklassificering	G
Vendbar dør	Ja	Klimaklasse	4	Energiforbrug	kWh/24t 0.31
Hylde-antal & type	1	Brutto-/ Nettovægt	kg 24 / 23	Årligt energiforbrug	kWh/år 113
Fødder / ben	Justerbare Fødder	Brutto-/ Nettovolumen	l 27 / 24	Effekt	W 65
Eksteriør	Sort	Køling og funktioner		Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Interiør	Hvid			Lydniveau	dB(A) 38
Indvendigt lys	LED	Termostat, type	Elektronisk	Dimensioner	
Lås	Ja	Køling, type	Statisk		
		Afrimning, type	Automatisk	Indvendige mål (BxDxH)	mm 310 x 207 x 397
		Kølemiddel	R600a	Udvendige mål (BxDxH)	mm 402 x 425 x 505
		Kølemiddel, mængde	g 24	Pakkemål (BxDxH)	mm 450 x 475 x 550
				40' container kapacitet	stk 375