

TM45C

Minibar




Produktegenskaber

- Lavt energiforbrug
- Kompressorstyret kølesystem
- Lavt lydniveau
- Timingsfunktion for optimal gæstekomfort
- SLEEP-mode funktion for lydløs periode
- FAST-cool funktion for umiddelbar nedkøling
- Justerbare hylder, også i dør
- Vendbar, skummet dør
- Indvendigt LED-lys
- Integreret håndtag
- Lås



Integreret håndtag



Lås

Minibar med et utroligt lavt energiforbrug

En TM kompressordrevet minibar med solid dør er et fremragende valg til hoteller i varme omgivelser. Kølesystemet sikrer en lavere temperatur samt en hurtigere nedkøling sammenlignet en absorptions-minibar.

Den har også nogle cool funktioner. Den kan times, så kompressoren kun kører, når der er størst sandsynlighed for at værelset står tomt – f.eks. fra kl. 9-12 og igen fra kl. 18-21. Det betyder, at minibaren er lydløs resten af tiden, når gæsterne befinder sig på værelset. En såkaldt kølebank sørger for at bibeholde den kolde temperatur i skabet, når kompressoren ikke kører. Dertil har minibaren også en SLEEP-mode funktion for øjeblikkelig stilhed samt en FAST-cool funktion for øjeblikkelig nedkøling. Det er meget praktisk, hvis gæster ankommer på skæve tidspunkter.

Minibaren har et elegant og diskret design med et sort ydre. Den kan indbygges i det eksisterende møblement ved tilkøb af et indbygningssæt og hængsel, hvilket gør, at minibardøren og skabslågen åbnes sammen. Derudover sikrer tilbehøret også, at minibaren står stabilt og ikke tipper eller glider frem, når døren åbnes.

Design og materialer	
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør
Vendbar dør	Ja
Hylde-antal & type	2
Fødder / ben	Justerbare Fødder
Eksteriør	Sort
Interiør	Hvid
Indvendigt lys	LED
Lås	Ja

Mål og indhold		
Temperatur-interval	°C	+5 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	21 / 20
Brutto-/ Nettovolumen	l	38 / 34

Køling og funktioner	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Statisk
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R600a
Kølemiddel, mængde	g 26

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	0.16
Årligt energiforbrug	kWh/år	57
Strøm		
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Effekt	W	65
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	38

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	310 x 300 x 455
Udvendige mål (BxDxH)	mm	402 x 500 x 565

Strøm og forbrug		
Pakkemål (BxDxH)	mm	450 x 535 x 620
40' container kapacitet	stk	330